

TORO®**RECYCLER®****TONDEUSES AUTOTRACTÉES À ESSENCE DE 46 CM, 53 CM ET 55 CM**

RECYCLER® VOUS FACILITE LES TRAVAUX DE JARDINAGE

Les tondeuses Recycler facilitent plus que jamais l'entretien du gazon. Elles démarrent dès la première tentative, à chaque fois, se déplacent à votre rythme et sont faciles à entretenir et à ranger.

**IDÉALES POUR****LES PELOUSES MOYENNES À GRANDES (JUSQU'À 1 000 m²)****BLUE
FEATURE**

TONDEZ À VOTRE RYTHME

La transmission automatique (AutoMatic Drive System) exclusive de Toro détecte votre rythme de marche et adapte automatiquement la vitesse de la tondeuse en conséquence, tout en souplesse.

Non disponible sur les modèles S460, S53VST et S550ST

**BLUE
FEATURE**

UNE COUPE TOUTE EN PUISSANCE

Le débit d'air décuple vos performances de tonte grâce à la technologie Vortex. L'effet d'aspiration redresse l'herbe pour mieux la couper, tandis que le plateau de coupe Recycler broie les brins d'herbe en fines particules avant de les réinjecter au cœur du gazon, où ils viendront nourrir la pelouse.

Non disponible sur les modèles S460 et S53VST

**BLUE
FEATURE**

GAIN DE PLACE POUR LE RANGEMENT

Gagnez jusqu'à 70 %* d'espace en rangeant la tondeuse à la verticale, sans risque de fuite d'huile ou de carburant, grâce à la fonction SmartStow®.

*SmartStow disponible sur certains modèles
Les gains de place sont calculés par rapport à l'espace utilisé par une tondeuse autotractée Toro® de 55 cm rangée avec le guidon dans la position d'utilisation standard.

TONDEUSES AUTOTRACTÉES À ESSENCE RECYCLER® DE 46 CM, 53 CM ET 55 CM

SUPERFICIE DE TONTE	Les pelouses de taille moyenne (jusqu'à 500 m ²)		Grande (jusqu'à 1000 m ²)
	S460 20944	S53VST 21753	S550ST 21770
Caractéristiques principales	Embout de lavage, Obturateur de mulching	▶ SmartStow® , Obturateur de mulching intégré	▶ Technologie Vortex, SmartStow® , Roues hautes
Largeur de coupe	46 cm	▶ 53 cm	▶ 55 cm
Moteur	Toro® OHV 159 cm ³	Briggs & Stratton®, série 675 EXI, 163 cm ³	Briggs & Stratton® série 675 EXI 163 cm ³
Système de transmission	Traction arrière à vitesse fixe	▶ Vitesse variable, Traction arrière	Vitesse fixe, traction avant
Démarrage	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone
Hauteur de coupe	25-70 mm, 1 point	32-95 mm, 2 point	25-102 cm, 4 points
Type de plateau	Acier	Acier	Acier
Poids	29 kg	30 kg	37 kg
Capacité du bac à herbe	55 L	57 L	63 L
Garantie*	Intégrale de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Intégrale de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Intégrale de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans

SUPERFICIE DE TONTE	GRANDE (jusqu'à 1000 m ²)			
	S55A 21771	S55ABC 21772	S55AST 21773	S55AWST 21774
Caractéristiques principales	▶ Guidon réglable en hauteur, Recycler sur demande, Technologie Vortex , Roues hautes	▶ Débrayage de lame, Guidon réglable en hauteur, Recycler sur demande, Technologie Vortex	▶ SmartStow®, Recycler sur demande, Roues hautes, Technologie Vortex	▶ Traction intégrale, SmartStow®, Recycler sur demande, Technologie Vortex , Roues hautes
Largeur de coupe	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Moteur	Briggs & Stratton® série 675 163 cm ³	Briggs & Stratton® série 675 163 cm ³	Briggs & Stratton® série 675 EXI 163 cm ³	Briggs & Stratton® série 675 EXI 163 cm ³
Système de transmission	▶ Transmission automatique (AutoMatic Drive System) , Traction arrière	Transmission automatique (AutoMatic Drive System) , Traction arrière	Transmission automatique (AutoMatic Drive System) , Traction arrière	Transmission automatique (AutoMatic Drive System) , ▶ Traction intégrale
Démarrage	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone
Hauteur de coupe	25-102 cm, 4 points	25-102 cm, 4 points	25-102 cm, 4 points	25-102 cm, 4 points
Type de plateau	Acier	Acier	Acier	Acier
Poids	39 kg	42 kg	39 kg	42 kg
Capacité du bac à herbe	63 L	63 L	63 L	63 L
Garantie**	Intégrale de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Intégrale de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Intégrale de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Intégrale de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans

▶ Indique une caractéristique de modèle supérieur



facebook.com/Toro.UnitedKingdom
twitter.com/toro_uk
https://www.instagram.com/toro_unitedkingdom
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2023 The Toro Company N° de réf. 23-508 FR

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties. toro.com

**Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

