

TORO

GrandStand® série Revolution

Tondeuses professionnelles conducteur debout

TORO SÉRIE GRANDSTAND REVOLUTION™ TONDEUSES PROFESSIONNELLES.

Développées par Toro, les batteries de pointe HyperCell™ offrent une puissance supérieure qui permet de s'attaquer aux pelouses les plus luxuriantes toute la journée... sans se lasser !

La Toro® GrandStand allie la vitesse et le confort d'une autoportée à rayon de braquage zéro et la facilité d'accès d'une autotractée pour grands espaces, offrant ainsi une alternative rapide, maniable et plus productive. La suspension amortie permet à l'utilisateur de rester alerte, tandis que la traction et la stabilité lui permettent de continuer à travailler. La solution idéale pour travailler plus en moins de temps.



La durabilité et les performances légendaires, désormais disponibles avec la technologie lithium-ion !



toro.com

REVOLUTION™

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Puissance et durabilité

- Autonomie d'une journée avec la batterie lithium-ion Toro HyperCell™
- Châssis entièrement tubulaire et robustes plateaux TURBO FORCE® de calibre 7
- Logiciel de commande en attente de brevet pour optimiser le confort d'utilisation et le comportement de la machine, notamment le contrôle de la vitesse

Performances

- 18850TE - 19 020 m²/h*
- 18840TE - 17 806 m²/h*
- Hauteur de coupe 3,8-14 cm

Rendement

- Réglage de l'inclinaison du plateau pour optimiser le temps de fonctionnement et la qualité de coupe
- Technologie Horizon™
- Vitesse de déplacement jusqu'à 16 km/h**
- Éclairage à LED intégré de série pour y voir clair toute la journée
- Améliorez la productivité grâce à un accès facilité pour monter et descendre de la machine
- Réduisez la fatigue de l'utilisateur grâce à la suspension de la plateforme et aux commandes de direction à double levier.
- Réglez la hauteur de coupe depuis la plateforme du conducteur
- Réduisez les vibrations et améliorez la stabilité grâce au tapis en caoutchouc anti-fatigue.

Polyvalence

- Gagnez de l'espace sur la remorque et améliorez la polyvalence grâce à sa taille compacte.
- Augmentez la visibilité du conducteur pour réduire les dommages et améliorer la qualité de travail.

* Nombre maximal de mètres carrés par heure basé sur une efficacité de 90 % (km/h x largeur de coupe). Le rendement réel varie en fonction des conditions.

** Basé sur des essais contrôlés du produit en laboratoire. L'autonomie varie en fonction de la charge. Le temps de charge peut varier en fonction des conditions environnementales. Le temps de charge est basé sur des conditions tempérées.

	GrandStand® Revolution™ 18850TE	GrandStand Revolution 18840TE
SYSTÈME DE PROPULSION		
BATTERIE	HyperCell™	HyperCell
NOMBRE DE BATTERIES	8	8
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	18,4 kWh	18,4 kWh
AUTONOMIE (H)	7+ heures	7+ heures
TEMPS DE CHARGE (H)	12 heures	12 heures
TYPE DE CHARGE	Sortie 1,2 kW 120 V CC	Sortie 1,2 kW 120 V CC
TRACTION		
TRANSMISSION	Train planétaire	Train planétaire
MOTEURS	Couple élevé professionnel	Couple élevé professionnel
PLATEAUX DE COUPE		
TAILLE DU PLATEAU	132,1 cm	122 cm
PLATEAU DE COUPE	TURBO FORCE® de calibre 7, à éjection latérale	TURBO FORCE de calibre 7, éjection arrière
PROFONDEUR DE PLATEAU	14 cm	14 cm
LOGEMENTS DES AXES	23 cm de diamètre Fonte d'aluminium avec disque de retenue de lame	23 cm de diamètre Fonte d'aluminium avec disque de retenue de lame
HAUTEUR DE COUPE	3,8 à 12,7 cm par paliers de 0,6 cm	3,8 à 12,7 cm par paliers de 0,6 cm
LAMES	Acier trempé de 0,5 cm	Acier trempé de 0,5 cm
VITESSE À L'EXTRÉMITÉ DE LA LAME	Réglable	Réglable
MOTEURS	Professionnel, couple élevé, position centrale ¹	Professionnel, couple élevé, position centrale ¹
RÉGLAGE DE L'INCLINAISON	Oui	Oui
CARACTÉRISTIQUES		
VITESSE MAX DU GROUPE DE DÉPLACEMENT (ANNONCÉE)	16 km/h ²	16 km/h ²
CONTRÔLE DE VITESSE DE DÉPLACEMENT MAX	Oui - 7 réglages de vitesse	Oui - 7 réglages de vitesse
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Super Turf 20 x 10-10	Super Turf 20 x 10-10
ROUES MOTRICES	Acier noir	Acier noir
ROUES PIVOTANTES AVANT	11 x 4-5 anti-crevaison Semi-pneumatiques	11 x 4-5 anti-crevaison Semi-pneumatiques
TECHNOLOGIE	Compteur horaire, USB	Compteur horaire, USB
PROTÈGE-GENOUX	De luxe durable	De luxe durable
PLATEFORME CONDUCTEUR	Repliable avec amortisseurs	Repliable avec amortisseurs
PHARES À LED	Standard	Standard
FREIN DE STATIONNEMENT	Intégré à la transmission Automatique	Intégré à la transmission Automatique
GARANTIE DE LA TONDEUSE	5 ans 1200 heures ³ 2 ans Nombre d'heures illimité ³	5 ans 1200 heures ³ 2 ans Nombre d'heures illimité ³
POIDS ET MESURES		
POIDS	503,0 kg	503,0 kg
LARGEUR UTILE DE PLATEAU	136,7 cm	127 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	172,2 cm	S/O
LONGUEUR (PLATEFORME LEVÉE)	154,9 cm	154,9 cm
LONGUEUR	192,5 cm	192,5 cm

¹Alimentation par technologie de batterie HyperCell™, non échangeable

²Basé sur des essais contrôlés du produit en laboratoire. L'autonomie varie en fonction de la charge. Le temps de charge peut varier en fonction des conditions environnementales. Le temps de charge est basé sur des conditions tempérées.

³La garantie ne comprend pas la batterie. Contactez votre distributeur Toro local ou consultez le manuel d'utilisation pour des informations complètes sur la garantie.

► = Fonctions haut de gamme

toro.com

©2022 The Toro Company.
Tous droits réservés.
22-619-FR

Les caractéristiques techniques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis. Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. Les produits proposés à la vente peuvent varier en termes d'utilisation, conception, accessoires requis et caractéristiques de sécurité. Voir avec votre distributeur les détails de toutes les garanties.

