

TORO®

DINGO® TX 700

PORTE-OUTILS COMPACTS

Conçu pour vous fournir plus de puissance dans un ensemble compact, le Toro® Dingo® TX 700 permet des économies de main-d'œuvre et d'optimiser vos projets. Cette machine de qualité et robuste dispose d'une capacité opérationnelle nominale de 318 kg avec sa taille compacte, ce qui en fait le partenaire idéal des particuliers et des professionnels travaillant dans les espaces verts de petite surface. Il est également équipé de commandes de déplacement brevetées Dingo TX 1000 faciles à utiliser, et d'une plateforme spécialement conçue pour une utilisation debout, qui améliore le confort du conducteur et sa visibilité. Et avec des dizaines d'accessoires compatibles, cette machine polyvalente saura vous servir pour tout un éventail de travaux. Dotée de fonctions ergonomiques et le confort d'un Toro Dingo, c'est une excellente solution pour réaliser des économies de main-d'œuvre.

CARACTÉRISTIQUES



COMPACT

L'idéal pour les particuliers et les professionnels travaillant sur des espaces verts de petite surface.

SYSTÈME DE CHENILLES

Peu de marquage au sol pendant et après le passage du porte-outils.



COMMANDES ERGONOMIQUES

Les commandes de déplacement ne nécessitent aucun effort et sont faciles à utiliser, pour une productivité assurée tout au long de la journée.



PLATEFORME POUR UTILISATION DEBOUT

Une plateforme spécialisée sur un cadre compact. De plus, la pédale auxiliaire à ressort augmente l'espace au niveau des pieds.

TORO® DINGO® TX 700

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES

		DINGO TX 700 À CHENILLES ÉTROITES (MODÈLE N° 22351)	DINGO TX 700 À CHENILLES LARGES (MODÈLE N° 22352)
MOTEUR	Moteur	Yanmar 3TNV80F de 18 kW (24,5 ch)	
	Filtre à air	Élément simple à distance	
	Système de refroidissement	Radiateur à faisceau vertical et refroidisseur d'huile combinés	
	Réservoir de carburant	20,8 litres	
	Réservoir d'huile	3,4 litres	
CIRCUIT HYDRAULIQUE	Pression hydraulique	207 bar	
	Débit hydraulique	Traction 54,88 l/min (chaque pompe) Auxiliaire 51,86 l/min	
	Capacité du réservoir	37,9 litres	
CHENILLES	De série	Camso B-Tread	Camso Turf Friendly
	Déplacement	Double pompe hydrostatique	
DIMENSIONS	Dimension de la chenille	13,7 cm x 321,6 cm	23,1 cm x 312,6 cm
	Empattement	99 cm	
	Garde au sol	13,3 cm	
	Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.) Avec godet	86,9 x 261,1 x 140,5 cm	105,2 x 261,1 x 140,5 cm
	Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.) Sans godet	86,9 x 208,3 x 140,5 cm	102,1 x 208,3 x 140,5 cm
	Hauteur opérationnelle maximum	246,4 cm	
	Hauteur à l'articulation	186,7 cm	
	Hauteur de basculement	134,4 cm	
	Angle de déversement	42 degrés	
	Portée à hauteur maximum	78,7 cm	
	Vitesse de déplacement	6,4 km/h	
	Poids	1250 kg	1298 kg
	Capacité de levage	907 kg	918 kg
	Capacité opérationnelle nominale (35 % de la capacité de basculement)*	317,5 kg	321,1 kg
	Pression au sol	0,90 bar	0,55 bar

*Selon ISO 14397-1

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties. toro.com/dingo



toro.com

Siège social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, États-Unis
Téléphone : (+1) 952 888 8801

©2022 The Toro Company.
Tous droits réservés.
22-703-FR



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

