

Température maximale de 150°C



Débit de 1260 l/h

Grands réservoirs

Solution haute pression Modules eau chaude H.B250 et H.B520

L'utilisation d'eau chaude rend le nettoyage haute pression particulièrement efficace. Oertzen a développé des modules spéciaux d'eau chaude qui peuvent être utilisés pour améliorer certains nettoyeurs haute pression à eau froide. Les modules sont simplement connectés entre le nettoyeur et l'équipement de pulvérisation et chauffent l'eau de nettoyage sans aucune perte de pression.

- Réservoirs généreux de 20 L
- Mobiles grâce aux roues
- Pression maximale de 500 bars

Détails



Ne laisse aucun nettoyeur haute pression indifférent

Dans certaines situations, le nettoyage haute pression avec de l'eau chaude est nécessaire ou du moins plus efficace. La Hotbox est notre solution pour les nettoyeurs haute pression sans fonction d'eau chaude : Le générateur d'eau chaude peut être facilement connecté aux nettoyeurs haute pression avec une pression de travail allant jusqu'à 230 bars.



Mise à niveau rapide pour des résultats de nettoyage optimaux

Dans des cas particuliers, comme le retrait de la peinture ancienne des façades, l'eau chaude augmente considérablement l'efficacité du nettoyage. Les nettoyeurs haute pression à eau froide peuvent être alimentés en eau chaude rapidement et facilement. Le module est simplement connecté entre l'unité de nettoyage et l'équipement de pulvérisation.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les modules eau chaude Oertzen H.B250 et H.B520

Modules eau chaude		H.B250	H.B520
Débit max	l/min	10 - 21	10 - 21
Pression d'eau entrante min	bars	20	20
Pression de travail max	bars	230	500
Température de l'eau max	°C	50 - 150	50 - 150
Puissance de chauffage		80 000 kcal	80 000 kcal
Tension		230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Dimensions cadre (L x l x h)	mm	690 x 700 x 900	690 x 700 x 900
Poids	kg	103	103
Consommation carburant	kg/h	8.3	8.3
Carburant		Diesel	Diesel
Niveau de puissance sonore	dB	98	98

Hako

Hako  

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr