

Performants



Robustes



Moteurs thermiques

Solution haute pression Nettoyeurs haute pression eau froide à moteurs thermiques



Le nettoyage haute pression est une solution efficace, économique et simple pour une grande variété de situations de salissures. Cependant, une prise électrique n'est pas toujours disponible. Afin de bénéficier de la haute qualité de nettoyage des produits haute pression Oertzen n'importe où et à tout moment, certains modèles sont équipés d'un moteur à essence ou diesel intégré. Grâce à des réservoirs de carburant de grande capacité, ces unités indépendantes en électricité fournissent également un nettoyage long et ininterrompu.

Détails



Polyvalents et robustes

En plus de leur alimentation autonome, les nettoyeurs haute pression à essence ou diesel d'Oertzen sont extrêmement robustes et stables, ce qui garantit une fiabilité et une fonctionnalité à long terme. Particulièrement dans les environnements industriels, les nettoyeurs haute pression avec moteurs à combustion sont un excellent choix pour une large gamme de tâches de nettoyage. Et la diversité distinctive du portefeuille de produits d'Oertzen offre une solution optimale pour chaque besoin de nettoyage.



Unités puissantes

Les nettoyeurs ultra-haute pression d'Oertzen impressionnent toujours par leur puissance de nettoyage maximale. Facilement transportables et faciles à charger grâce aux anneaux de levage attachés. Elles peuvent également être rendues mobiles avec un ensemble de roues en option, ce qui les rend encore plus flexibles à utiliser.

Nos produits

Oertzen C250-15P et C230-21P

Flexibilité et mobilité pour vos tâches de nettoyage avec les unités C250-15 P et C230-21 P. Ces deux modèles offrent une puissance de nettoyage impressionnante grâce à leurs moteurs à essence et à leurs pompes à piston performantes. Elles sont conçues pour éliminer efficacement les saletés tenaces, tout en étant mobiles et indépendantes. Robustes et faciles d'utilisation, ces unités sont parfaitement adaptées à une utilisation intensive dans une variété d'environnements.



- **Sécurité**
 - Arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile intégré
 - Soupape thermique intégrée protégeant contre la surchauffe
- **Baguette de nettoyage**
 - Baguette double avec buse à jet plat
- **Extension**
 - Peut être amélioré avec le module de chauffage HOT BOX 250 pour la production d'eau chaude
- **Moteur**
 - Monté sur la pompe via une boîte de réduction hélicoïdale
 - Arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile pour une fonctionnalité permanente
- **Protection de la pompe**
 - Une soupape thermique intégrée protège contre la surchauffe.
- **Tuyau haute pression**
 - Un joint antitorcion empêche le tuyau haute pression de se tordre
 - Manipulation confortable
- **Pistolet pulvérisateur**
 - Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les nettoyeurs haute pression Oertzen C250-15P et C230-21P

Nettoyeurs haute pression		Oertzen C250-15P	Oertzen C230-21P
Débit max	l/h	900	1320
Pression de déchargement	bars	270	260
Pression de travail max	bars	250	240
Température de l'eau max		eau froide	eau froide
Vitesse de la pompe	l/min	3500	1420
Moteur		Thermique à essence	Thermique à essence
Puissance moteur	kW	10.4	10.3
Dimensions (L x l x h)	mm	720 x 700 x 600	720 x 640 x 610
Poids	kg	74	105

Oertzen C210-15D



Le C210-15 D offre une solution de nettoyage très efficace. Ce modèle est parfaitement adapté pour une variété de tâches, y compris le sablage abrasif et le nettoyage des égouts, des canalisations et des regards. Doté d'un moteur monocylindre à quatre temps fonctionnant au diesel et d'une pompe à piston en ligne à trois cylindres, le C210-15 D fonctionne à un régime moteur/pompe de 1 450 tr/min. Il est livré en standard avec une double lance équipée d'une buse à jet plat, et en option avec une buse à jet plat offrant un angle de pulvérisation de 65 degrés. De plus, il peut être utilisé avec de l'eau chaude en combinaison avec le HOT BOX 250.

- **Protection du moteur**
 - Arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile intégré pour une fonctionnalité à long terme
- **Sécurité de l'unité**
 - Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé
 - Soupape thermique protégeant contre la surchauffe
- **Cadre**
 - Cadre circconférentiel robuste, revêtu de poudre
- **Chariot**
 - Quatre roues pivotantes plus frein de stationnement
 - Connecté via un essieu tandem

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C210-15D

Nettoyeur haute pression		Oertzen C210-15D
Débit max	l/h	960
Pression de déchargement	bars	230
Pression de travail max	bars	210
Température de l'eau max		Eau froide
Vitesse de la pompe	l/min	1450
Moteur		Thermique Diesel
Puissance moteur	kW	7.4
Dimensions (L x l x h)	mm	820 x 720 x 650
Poids	kg	128

Oertzen C230-15P

Le C230-15 P offre un nettoyage efficace et élimine les saletés tenaces grâce à la puissance de l'eau. Adapté aux entreprises de construction, agricoles et de nettoyage, ce modèle est équipé d'un moteur à essence intégré, ce qui le rend très flexible à utiliser, nécessitant uniquement une connexion d'eau. Doté d'une pompe à piston en ligne à trois cylindres et d'un moteur fournissant 8,7 kilowattheures de puissance, le C230-15 P fonctionne à 3 400 tr/min grâce à une boîte de réduction hélicoïdale. De plus, il peut être amélioré avec un module de chauffage pour la génération d'eau chaude, élargissant ainsi ses capacités d'utilisation.



- **Sécurité de l'unité**
 - Arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile intégré
- **Chariot**
 - Équipé de deux grandes roues, le Mobil 225 est facile à manœuvrer même sur un terrain irrégulier.
- **Tuyau haute pression**
 - Un joint anti-torsion empêche le tuyau haute pression de se tordre, assurant ainsi une manipulation confortable.
- **Pistolet de pulvérisation**
 - Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet de pulvérisation est fermé
 - Poignée isolante pour une manipulation sûre du pistolet de pulvérisation

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C230-15P

Nettoyeur haute pression		Oertzen C230-15P
Débit max	l/h	900
Pression de déchargement	bars	275
Pression de travail max	bars	250
Température de l'eau max		Eau froide
Vitesse de la pompe	l/min	-
Moteur		Thermique Diesel
Puissance moteur	kW	8.7
Dimensions (L x l x h)	mm	-
Poids	kg	69

Oertzen C310-21P / C210-30P



Autonomes et évolutifs, les modèles C310-21 P et C210-30 P sont parfaitement adaptés aux situations de nettoyage industriel où aucune alimentation électrique directe n'est disponible. Dotés de moteurs industriels à essence, ces nettoyeurs haute pression fournissent une puissance fiable pour répondre aux exigences du nettoyage industriel. Ils sont équipés de pompes à piston en ligne à trois cylindres et de moteurs à essence à quatre temps bicylindre, fonctionnant à un régime moteur/pompe de 1 420 tr/min. De plus, ils peuvent être améliorés avec le module de chauffage H.B 250 pour la génération d'eau chaude, ainsi qu'avec une buse offrant un angle de pulvérisation de 65 degrés, augmentant ainsi leur polyvalence et leur adaptabilité aux différents besoins de nettoyage.

- **Tuyau haute pression**
 - Un joint antitorsion empêche le tuyau haute pression de se tordre.
- **Pistolet de pulvérisation**
 - Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet de pulvérisation est fermé
- **Sécurité de l'unité**
 - Arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile intégré
 - Soupape thermique intégrée protégeant contre la surchauffe
 - Filtre à eau ultra-fin empêchant la contamination
- **Chariot**
 - Quatre roues pivotantes et deux freins de stationnement
 - Connecté via un essieu tandem

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les nettoyeurs haute pression Oertzen C310-21P et C210-30P

Nettoyeur haute pression		Oertzen C310-21P	Oertzen C210-30P
Débit max	l/h	1260	1800
Pression de déchargement	bars	335	335
Pression de travail max	bars	310	210
Température de l'eau max		Eau froide	Eau froide
Vitesse de la pompe	l/min	1420	1420
Moteur		Thermique essence	Thermique essence
Puissance moteur	kW	17	17
Dimensions (L x l x h)	mm	860 x 780 x 690	860 x 780 x 690
Poids	kg	151	151

Oertzen C385-21P

Indépendant même dans des conditions difficiles, le C385-21 P représente le choix parfait là où une performance de nettoyage exceptionnelle est requise et où aucune alimentation électrique n'est disponible. Ce nettoyeur haute pression est alimenté de manière autonome par un moteur industriel à essence, assurant ainsi une puissance fiable dans une variété d'environnements. Equipé d'une pompe à piston en ligne à trois cylindres et d'un moteur à essence à quatre temps bicylindre, ce modèle fonctionne à un régime moteur/pompe de 1 420 tr/min, tandis que son cadre robuste revêtu de poudre garantit une durabilité à toute épreuve. De plus, il peut être amélioré avec le module de chauffage HOT BOX 250 pour la génération d'eau chaude, élargissant ainsi ses capacités d'utilisation.



- **Sécurité de l'unité**
 - Arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile intégré
 - Soupape thermique intégrée protégeant contre la surchauffe
 - Filtre à eau ultra-fin empêchant la contamination
- **Chariot**
 - Quatre roues pivotantes et deux freins de stationnement
 - Connectées via un essieu tandem
- **Baguette de nettoyage**
 - Lance simple en standard
 - Optionnellement interchangeable avec une buse ayant un angle de pulvérisation de 65 degrés
- **Pistolet de pulvérisation**
 - Le joint anti-torsion empêche le tuyau haute pression de se tordre.
 - Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet de pulvérisation est fermé.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C385-21P

Nettoyeur haute pression		Oertzen C385-21P
Débit max	l/h	1320
Pression de déchargement	bars	405
Pression de travail max	bars	385
Température de l'eau max		Eau froide
Vitesse de la pompe	l/min	142
Moteur		Thermique essence
Puissance moteur	kW	16.2
Dimensions (L x l x h)	mm	860 x 780 x 690
Poids	kg	153

Oertzen C500-16P



Polyvalent, mobile et hautement efficace, le C500-16 P à essence peut venir à bout de pratiquement toutes les saletés, qu'il s'agisse de rouille, de peinture ou de revêtement. En tant qu'unité mobile pratique, ce nettoyeur haute pression est parfaitement adapté à une large gamme de tâches de nettoyage industriel. Equipé d'une pompe à piston en ligne à trois cylindres et d'un moteur à essence à quatre temps bicylindre, il fonctionne à un régime moteur/pompe de 1 420 tr/min, tandis que son chariot avec quatre roues pivotantes et deux freins de stationnement offre une maniabilité et une stabilité supplémentaires. Son cadre circulaire robuste, revêtu de poudre, assure une durabilité à toute épreuve. De plus, il peut être amélioré avec le module de chauffage HOT BOX 250 pour la génération d'eau chaude, élargissant ainsi ses capacités pour répondre à divers besoins de nettoyage.

- **Sécurité de l'unité**
 - La soupape thermique intégrée protège contre la surchauffe
 - Le filtre à eau ultra-fin empêche la contamination
 - Bouton d'ARRÊT D'URGENCE
- **Protection du moteur**
 - Arrêt automatique en cas de bas niveau d'huile intégré
 - Refroidisseur d'huile
- **Tuyau haute pression**
 - Un joint anti-torsion empêche le tuyau haute pression de se tordre, assurant ainsi une manipulation confortable.
- **Pistolet de pulvérisation**
 - Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet de pulvérisation est fermé

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C500-16P

Nettoyeur haute pression		Oertzen C500-16P
Débit max	l/h	1020
Pression de déchargement	bars	520
Pression de travail max	bars	500
Température de l'eau max		Eau froide
Vitesse de la pompe	l/min	1420
Moteur		Thermique essence
Puissance moteur	kW	-
Dimensions (L x l x h)	mm	1020 x 780 x 690
Poids	kg	152

Oertzen C200-21Z

Oertzen C200-21 Z est entraîné par prise de force (PTO). Cette unité est parfaitement adaptée à diverses tâches telles que le nettoyage de tuyaux, de conteneurs et de véhicules. Équipé d'une pompe à piston en ligne à trois cylindres nécessitant une puissance d'au moins 10,5 kilowatts, ce modèle fonctionne à une vitesse de pompe de 540 tr/min, offrant ainsi une performance fiable et efficace pour répondre aux besoins de nettoyage industriels.



- **Boîte de transmission**

- Engrenage hélicoïdal
- Peut être montée directement sur l'arbre de prise de force standard

- **Cadre**

- Cadre en acier revêtu
- Conçu pour un montage optimal sur trois points

- **Maintenance**

- Maintenance réduite
- Pompe constituée de pistons en céramique peu sujets à l'usure

- **Équipement**

- Tuyau haute pression avec joint anti-torsion
- Pistolet de pulvérisation avec poignée isolante
- Baguette double et buse à jet plat réglable en continu

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C200-21Z

Nettoyeur haute pression		Oertzen C200-21Z
Débit max	l/h	1260
Pression de déchargement	bars	200
Pression de travail max	bars	540
Température de l'eau max		Eau froide
Moteur		Thermique essence
Dimensions (L x l x h)	mm	710 x 850 x 700
Poids	kg	40



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr