



Tondeuses Toro Groundsmaster® 3500-D et 3505-D



La gamme Groundsmaster® offre une série de tondeuses rotatives triplex révolutionnaires conçues pour une tonte exceptionnelle. Parmi elles, la Groundsmaster® 3500-D et la Groundsmaster® 3505-D se distinguent par leurs caractéristiques avancées. Dotées du système de coupe Sidewinder® de Toro exclusivement sur le modèle 3505-D, ces machines offrent une largeur de coupe de 173 cm et une transmission permanente aux 3 roues motrices sur la 3500-D et 2 roues motrices sur la 3505-D, garantissant un contrôle optimal sur tous les terrains. Les plateaux de coupe flottants Contour™ Plus assurent une coupe uniforme, tandis que le puissant moteur Kubota® diesel garantit une efficacité maximale.

- Largeur de coupe 173 ou 183 cm
- Groundsmaster® 3505-D avec Sidewinder, offrent un déport de 61 cm vers la droite ou la gauche
- Technologie de coupe Contour™ Plus
- Système de traction Toro Series / Parallel™ 3 roues motrices sur Groundsmaster® 3500-D
- Motorisation diesel Kubota® 24.8 ch

Détails



Utilisez Groundsmaster®, gagnez du temps

Contrairement à d'autres tondeuses disponibles sur le marché, la Groundsmaster® 3500-D améliore votre efficacité. Avec sa largeur de coupe de 173 cm, elle couvre des bandes généreuses tout en restant agile grâce à sa taille compacte et au système Sidewinder®. Elle remplace désormais deux machines différentes par le passé.

Motricité exceptionnelle

Le système de traction exclusif Toro Series/Parallel™ garantit une adhérence constante, même sur des terrains difficiles, comme l'herbe mouillée ou les surfaces ondulées. Avec une transmission permanente à trois roues motrices, deux roues restent toujours en mouvement, limitant ainsi les glissements et le déracinement de l'herbe.

Système de plateaux de coupe - Sidewinder®

Les plateaux de coupe Sidewinder peuvent être déplacés latéralement de 61 cm vers la droite ou la gauche, ce qui permet d'ajuster la trajectoire des roues à l'intérieur de la zone de coupe afin de minimiser l'usure de la pelouse.

Qualité de coupe optimale

La technologie de coupe Contour™ Plus élève la qualité de coupe à un niveau supérieur. Des poches d'entrée d'air maintiennent l'herbe dressée pour une coupe nette, tandis qu'un déflecteur accélère l'éjection de l'herbe coupée, garantissant une puissance maximale. Une aube orientée spéciale et une ouverture d'éjection modifiée assurent une dispersion uniforme des déchets d'herbe. Un kit de mulching est également disponible en option.



Rouleau anti-scalpage

Conçus pour s'adapter aux contours du terrain, les plateaux de coupe flottants Contour™ Plus vous permettent de tondre les pentes les plus irrégulières sans endommager la surface. Avec deux rouleaux à l'avant et un à l'arrière, le passage du plateau sur l'herbe se fait en douceur.



Confort de l'utilisateur

Le siège réglable offre un confort personnalisé, réduisant ainsi la fatigue pendant les heures de travail. Le poste de conduite spacieux et les commandes intuitives ajoutent à votre confort. De plus, le volant est ajustable pour s'adapter à vos préférences.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuses rotatives frontales TORO Groundsmaster® 3500-D et 3505-D

Tondeuses de roughs	Groundsmaster 3500-D(30807)	Groundsmaster 3505-D(30849)
Moteur	Kubota® diesel, refroidi par liquide 3 cylindres ; puissance 18.5 kW / 24.8 ch	Kubota® diesel, refroidi par liquide 3 cylindres ; puissance 18.5 kW / 24.8 ch
Capacité du réservoir de carburant	41.6 L	41.6 L
Transmission aux roues	3 roues motrices ; transmission hydrostatique série / parallèle à circuit fermé	transmission hydrostatique à circuit fermé ; pompe à cylindrée variable de type à piston
Vitesse de déplacement - en marche arrière	0 à 6.4 km/h	0 à 6.4 km/h
Vitesse de déplacement - en marche avant	0 à 14 km/h	0 à 14 km/h
Vitesse de déplacement - en tonte	0 à 10 km/h	0 à 10 km/h
Pneus avant	20 x 12,00-10, 4 plis, bande pour gazon	20 x 12,00-10, 4 plis, bande pour gazon
Freins de service	frein de service dynamique via la transmission hydrostatique	frein de service dynamique via la transmission hydrostatique
Frein de stationnement	de type à tambour, décentré, actionné à la main	de type à tambour, décentré, actionné à la main
Direction	direction assistée	direction assistée
Garde au sol	15.3 cm	15.3 cm
Longueur	295 cm	295 cm
Largeur	184 cm	transport : 184 cm hors-tout : 193 cm (avec LDC. standard) hors-tout : 182 cm (avec LDC 173 cm en option)
Largeur de coupe	173 cm	173 cm
Hauteur	193 cm avec ROPS	193 cm avec ROPS
Poids	970 kg (avec plateau de coupe)	957 kg (avec plateau de coupe)



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr