

Plateau en acier 76 cm

Robuste

Réservoir de 3.8 L

# ***Tondeuse à conducteur marchant Toro TurfMaster***



Domptez les gazons les plus exigeants avec la tondeuse professionnelle Toro TurfMaster™. Son pare-chocs avant en acier arrondi, son pare-buffle et son carénage de moteur offrent une très bonne protection contre les dommages, tandis que le guidon monobloc robuste et la transmission étanche répondent aux exigences rigoureuses de la tonte professionnelle. Avec un large plateau de coupe de 76 cm, vous couvrez plus de terrain en moins de passages, tandis que le réservoir de carburant de 3,8 litres vous permet de passer moins de temps à faire le plein. Propulsée par le moteur Kawasaki® FJ180V, elle est puissante. Le système de débrayage de lame permet de désengager les lames sans arrêter le moteur, tandis que le système de réglage de hauteur de coupe en 2 points facilite l'ajustement de la hauteur du plateau. De plus, passez rapidement du mode ramassage arrière au mode éjection latérale ou déchiquetage selon vos besoins.

- Large plateau de coupe de 76 cm
- Puissante grâce au moteur Kawasaki
- Système de débrayage de lame permettant de débrayer sans avoir à couper le moteur
- Réglage du plateau de coupe entre 3.8 et 12.7 cm

## Détails



### **Protection contre les chocs**

Le pare-chocs avant en acier arrondi, le pare-buffle et le carénage de moteur assurent une protection efficace des composants contre les dommages.



### **Composants haute résistance**

Chaque élément est soigneusement conçu pour répondre aux exigences de vos tâches, incluant le cadre en aluminium coulé robuste, le plateau en acier haute résistance, ainsi que le pare-chocs avant arrondi.



### **Réglages de hauteur de coupe 2 points**

Le système haute résistance de réglage de la hauteur de coupe (HDC) en 2 points simplifie l'ajustement de la hauteur du plateau de coupe, éliminant ainsi le besoin de manipuler quatre leviers différents en faisant le tour de la tondeuse.



### **Système de déchiquetage**

Le système de mulching hache les brins d'herbe pour obtenir un aspect impeccable, similaire à celui d'une pelouse fraîchement ramassée, sans nécessiter la collecte et l'élimination de l'herbe coupée.





### **Réservoir de carburant**

Un réservoir de carburant de 3.8 L qui permet une autonomie prolongée entre chaque remplissage.



### **Système de commande à 2 barres**

Garantit un contrôle optimal de la vitesse et se manipule avec une grande aisance.



### **Débrayage de frein de lame**

Facilite le débrayage des lames sans nécessiter l'arrêt du moteur, ce qui permet d'économiser du temps en évitant de devoir redémarrer à chaque fois que vous devez momentanément quitter la machine pour enlever des obstacles ou vider le bac.



### **Plateau de coupe de 76 cm**

Le plateau polyvalent 3 en 1 vous permet de choisir entre le déchiquetage, le ramassage ou l'éjection latérale, vous permettant ainsi de travailler plus efficacement.



### **4000 m<sup>2</sup> par heure**

La productivité maximale est mesurée en m<sup>2</sup> par heure à 90% d'efficacité, calculée en multipliant la vitesse de la tondeuse par sa largeur de coupe. Le rendement réel peut varier en fonction des conditions d'utilisation.



### **Roues de qualité industrielle**

Les pneus en caoutchouc équipés de roues en copolymère intègrent des roulements à billes de haute précision, garantissant une durabilité accrue pour réduire les temps d'arrêt et les coûts de remplacement.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur la tondeuse à conducteur marchant Toro TurfMaster

<b>Tondeuse à conducteur marchant</b>		<b>TurfMaster</b>
Moteur		Kawasaki
Matériau du plateau		Acier calibre 13
Capacité du bac de ramassage	L	88
Largeur de coupe	cm	76
Hauteur de coupe	cm	3.8 à 12.7
Capacité réservoir du carburant	L	3.8
Vitesse max	km/h	6.44
Ejection		Latérale
Nombre de lames		2



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)