



Tondeuse Toro Z Master 6000

Tondeuse thermique à rayon de braquage zéro



Domptez les défis de la tonte commerciale avec aisance grâce aux tondeuses professionnelles à essence Toro Z Master® Série 6000. Dotées d'une plateforme de conduite suspendue et d'amortisseurs arrière réglables du système de suspension MyRide, elles offrent un confort inégalé toute la journée, soutenu par un siège de luxe et des accoudoirs. L'ajustement des amortisseurs arrière selon les préférences personnelles se fait sans outil, assurant une adaptation parfaite. Pour une efficacité maximale, le moteur Kawasaki® FX691V et le plateau de coupe TURBO FORCE® fournissent la puissance et la précision nécessaires à une coupe impeccable. Le déflecteur réglable breveté permet des performances de coupe optimales en ajustant précisément le plateau en fonction des conditions changeantes. Pour une sécurité accrue, un système de protection anti-retournement, avec ceinture de sécurité, est inclus.

- Confortables : le modèle de 132 cm de large est doté du système de suspension MyRide
- Moteur Kawasaki FX651V
- Système de protection anti-retournement

Détails



Puissantes et durables

Les tondeuses sont équipées d'un puissant moteur de 16,4 kW (22 ch) Kawasaki FX651V conformes aux normes Stage V, ainsi qu'un châssis entièrement tubulaire et robuste associé à des plateaux TURBO FORCE® de calibre 7. Disponible en largeurs de coupe de 122 cm et 132 cm.



Performantes

Les tondeuses présentent des performances impressionnantes avec un rendement atteignant 23 500 m²/h (72902TE) et jusqu'à 25 500 m²/h (72969TE). Elles sont équipées de plateaux de coupe TURBO FORCE® de 14 cm de profondeur, affichant une vitesse à la pointe des lames de plus de 5547 m/min, utilisant des lames en acier traité thermiquement d'une épaisseur d'environ 6 mm, et offre une vitesse de déplacement jusqu'à 19 km/h.



Suspensions de luxe ou MyRide

Atténuez la fatigue de l'utilisateur avec un siège à suspension de luxe qui présente un rembourrage épais et des amortisseurs 3-D (72902TE) ou du système de suspension MyRide (72969TE), efficacement conçus pour absorber les vibrations.



Simple d'utilisation

Les tondeuses offrent une plage de hauteur de coupe allant de 3,8 à 12,7 cm, ajustable facilement grâce à une pédale au pied de réglage de hauteur de coupe mécanique standard.



Polyvalentes

Des kits de montage de débroussailluse et des porteseau sont disponibles en option, équipés d'un système d'attache rapide pour une installation facile.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuses autoportée Toro Z Master 6000

Tondeuses		122 cm (72902TE)	132 cm (72969TE)
Moteur		Kawasaki FX651V	Kawasaki FX651V
Puissance	kW	16.4	16.4
Roues motrices		Turf Master® 24 x 9.5-12	Turf Master® 24 x 9.5-12
Roues pivotantes		13 x 5-6 semi-pneumatiques, antirevaison	13 x 6.5-6 semi-pneumatiques, antirevaison
Capacité réservoir carburant	L	45	45.4
Largeur plateau de coupe	cm	122	132
Hauteur de coupe	cm	2.5 à 14	2.5 à 14
Ejection		Latérale	Latérale
Paliers		22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien
Construction du plateau		Turbo Force, calibre 7	Turbo Force, calibre 7
Nombre de lames		3	3
Suspensions		Suspension de luxe avec amortisseurs 3-D	MyRide
Dimensions (L x l x h)	cm	201.2 x 134.6 x 179.1	201.2 x 144.1 x 179.1
Poids	kg	501	547

Hako



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr