

Compatible avec toutes les buses 570Z



Composants démontables

Dessus ergonomique

# ***Tuyères Toro LPS***

Les tuyères de la série LPS de Toro® se caractérisent par un corps compact disponible avec ou sans buse TVAN pré-installée, ainsi qu'une hauteur d'émergence de 51 mm ou 102 mm. Parfaites pour les applications résidentielles, ces tuyères LPS se distinguent par leur couvercle de petit diamètre, leur permettant de se fondre discrètement dans tous les aménagements paysagers. Répondant aux normes de qualité les plus exigeantes, la série LPS de Toro® offre des tuyères fixes dotées d'un corps compact et résistant, équipées d'un joint actionné par pression pour minimiser le débit au démarrage et empêcher les débris d'entrer pendant la rétraction.

- Joint racleur activé par la pression
- Ressort de rappel en acier inoxydable
- Composants démontables

## Détails



### Ressort de rappel en acier inoxydable

Fiabilité professionnelle assurée pour une émergence et une rétraction impeccables.



### Molette crantée

Ajustez facilement la buse à sec ou en fonctionnement grâce à la molette située au sommet.



### Entièrement démontable

Les composants internes, y compris la buse et la crépine, se retirent facilement pour faciliter le nettoyage et l'entretien.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur les tuyères Toro LPS

Tuyères		LPS
Débit	L/min	0.2 à 13.9
Diamètre du couvercle	mm	41.3
Diamètre du corps	mm	30
Entrée		Filetage femelle NPT 1/2"
Hauteur d'émergence	mm	50 et 100
Pression de service recommandée	bar	1.4 à 3.4
Rayon / Portée		60 cm à 7.9 m



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)