

Hako

Hako TORO Club Car



Motorisation
performante Yanmar®
diesel 43.4 ch ou 55 ch

Largeur de coupe
230, 277 ou
381 cm



Optez pour un confort
optimal

Tondeuses de rouless Toro Groundsmaster® 4300-D / 4500-D / 4700-D

Tondeuses rotatives frontales

www.hako.fr

Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,
d'entretien de voirie et des espaces verts.

Avec ses performances de haut niveau sur les pentes et une qualité de coupe exceptionnelle, la tondeuse rotative Groundsmaster 4300-D est un choix privilégié pour les applications de poids moyen. Son système de coupe Contour™ Plus garantit une coupe régulière sur les terrains ondulés, tandis que la traction intégrale permanente CrossTrax® et le moteur turbo-diesel Yanmar® de 32,4 kW (43,4 ch) assurent une performance constante, même sur des terrains difficiles. De plus, l'accès facile aux points d'entretien et le poste de conduite confortable ajoutent à son attrait.

- Largeur de coupe 230, 277 ou 381 cm
- Optez pour un confort optimal
- Motorisation diesel performante 43.4 ch ou 55 ch
- Plateaux de coupe flottants Contour™ Plus
- Système de refroidissement Smart Cool™
- Rouleaux arrière pleins sur plateaux de coupe pour traçage de bandes

Les Groundsmaster 4500-D et 4700-D combinent la qualité de coupe d'une tondeuse à cylindres avec la facilité d'entretien d'une tondeuse rotative. Le système exclusif Smart Cool® de Toro évite toute surchauffe en dégageant les brins d'herbe et les débris du radiateur. Equipées d'un moteur turbo-diesel de 41,1 kW (55 ch) et de la technologie Smart Power® pour optimiser la puissance des plateaux de coupe Contour™ Plus, ces tondeuses offrent une combinaison parfaite de puissance et de précision.

Détails



InfoCenter™

Cette fonction vous permet de recevoir des rappels d'entretien importants et des alertes instantanées concernant d'éventuels problèmes. L'InfoCenter affiche rapidement des informations claires pendant l'utilisation normale de votre machine, tout en surveillant en continu son état de fonctionnement. Des alarmes sonores et visuelles vous avertissent en cas de problème.



Productivité

Les tondeuses de la série Contour de Groundsmaster® garantissent une productivité optimale, adaptée à toutes les tailles de terrain. Elles vous permettent de tondre jusqu'à 4,3 hectares par heure, vous permettant ainsi de travailler de manière plus efficace et rapide.



Système de traction SmartPower™

Grâce au système de traction Smart Powersur les Groundsmaster® 4500-D et 4700-D, même les utilisateurs novices peuvent réaliser une coupe uniforme, même sur des pentes et dans des zones difficiles. Ce système ajuste automatiquement la vitesse de déplacement en fonction des conditions de tonte.



Entretien facilité

L'accès rapide et facile à toutes les principales zones d'entretien est assuré.



4 roues motrices - Groundsmaster® 4500-D et 4700-D

Les modèles Groundsmaster® 4500-D et 4700-D sont pourvus d'un système de traction hydraulique parallèle exclusif, garantissant une transmission intégrale permanente bidirectionnelle.



Rouleaux arrière pour création de bandes

Des rouleaux arrière sont utilisés pour créer des bandes alternées pendant la tonte, ajoutant ainsi un effet esthétique agréable à votre pelouse, ce qui améliore significativement son apparence finale.



Confort optimal

Le poste de conduite a été spécialement conçu pour offrir un confort optimal aux utilisateurs, grâce à divers aménagements tels qu'une grande plateforme d'utilisation, un porte-gobelet multitaille, une prise de 12 volts, une boîte de rangement, un siège de luxe et un support de radio portable. De plus, le faible niveau sonore et l'espace de rangement supplémentaire situé derrière le siège permettent d'accueillir divers équipements et autres objets, améliorant ainsi l'expérience de travail.



Plateaux de coupe Contour® Plus

La technologie de coupe Contour™ Plus élève le standard de qualité de coupe à un niveau supérieur. Elle maintient l'herbe dressée grâce à des poches d'entrée d'air, assurant ainsi une coupe nette, tandis qu'une ouverture d'éjection arrière modifiée permet une dispersion plus uniforme de l'herbe. En option, un kit mulching et une lame de grande hauteur de coupe sont également disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques.



Conception durable

La solidité éprouvée du châssis, de la transmission et des composants assure une durabilité et une longévité exceptionnelles. Les plateaux de coupe et les bâtis en acier soudé haute résistance renforcent la robustesse de la machine, prolongeant ainsi sa durée de vie.



Système de transmission intégrale

Fondée sur notre transmission brevetée Series/Parallel à 3 roues motrices, la transmission CrossTrax® transfère automatiquement la puissance des roues avant aux roues arrière opposées afin de réduire les glissements et d'optimiser la traction sur les surfaces humides.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuses rotatives frontales TORO Groundsmaster® 4300-D / 4500-D / 4700-D

Tondeuses de roughs	Groundsmaster 4300-D (30879)	Groundsmaster 4500-D (30885)	Groundsmaster 4700-D (30887)
Moteur	diesel Yanmar turbo- compressé 3 cylindres, 32.4 kW / 43.4 ch	turbo-diesel Yanmar 41.1 kW / 55 ch	turbo-diesel Yanmar 41.1 kW / 55 ch
Capacité du réservoir de carburant	51.1 L	83 L	83 L (
Vitesse de déplacement - en marche arrière	0 à 5.6 km / h	0 à 12.8 km / h	0 à 12.8 km / h
Vitesse de déplacement - en marche avant	0 à 16.7 km / h	0 à 21 km / h	0 à 21 km / h
Vitesse de déplacement - en tonte	0 à 11.3 km / h	0 à 12.8 km / h	0 à 12.8 km / h
Pneus avant	26.5 x 14-12,6 plis bande de roulement spéciale gazon	29 x 14-15, 6 plis bande de roulement Ultra	29 x 14-15, 6 plis bande de roulement Ultra
Pneus arrière	20 x 12-10, 6 plis bande de roulement spéciale gazon	20 x 10-10, 4 plis Multi- Trac	20 x 10-10, 4 plis Multi- Trac
Direction	direction assistée aux roues arrières avec circuit de pompe hydraulique indépendant	direction assistée avec source d'alimentation réservée, volant inclinable	direction assistée avec source d'alimentation réservée, volant inclinable
Garde au sol	12.7 cm	15.3 cm	15.3 cm
Longueur (hors tout et plateaux abaissés)	320 cm	370 cm	370 cm
Largeur	245 cm (en dehors des plateaux de coupe) 224 cm (largeur de transport en dehors des pneus avant)	286 cm (plateaux abaissés) 224 cm (plateaux levés)	391 cm (plateaux abaissés) 224 cm (plateaux levés)
Largeur de coupe	230 cm	277 cm	381 cm
Hauteur	215 cm (avec arceau de sécurité relevé)	216 cm (avec arceau de sécurité relevé)	216 cm (avec arceau de sécurité relevé)
Poids	1454 kg	2038 kg	2288 kg



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr