

Secteur de 40° à 330°

Diffusion homogène

Idéal pour les terrains de sport



# ***Arroseur Toro pour terrains de golf INFINITY®***



La série INFINITY® représente l'excellence de la gamme d'arroseurs de golf de Toro, intégrant la technologie SMART ACCESS®. Grâce à sa buse principale à double trajectoire, elle garantit des performances optimales à la position standard de 25° et une efficacité accrue par temps venteux à la position basse de 15°. De plus, son entraînement à vitesse constante en cercle complet assure une répartition uniforme de l'eau sur toute la surface couverte, pour des résultats impeccables à chaque arrosage.

- Large choix de taille de buses
- Arrosage ciblé pour les zones sèches
- Accessible sans creuser pour les réparations

## Détails



### **Large choix de buses**

Les arroseurs Infinity de Toro offrent le plus large choix de buses de l'industrie, vous permettant ainsi d'appliquer avec précision le volume d'eau souhaité exactement là où vous en avez besoin.

### **Système d'encliquetage de la base de la buse**

L'arrosage des zones à forte chaleur est désormais simplifié : il suffit de tourner dans la direction souhaitée, maintenir et appuyer pour distribuer la quantité d'eau nécessaire à l'endroit précis que vous désirez. Cette fonction est incluse en standard sur tous les modèles à secteur partiel.

### **Accessibilité**

La fonction exclusive CHECK FLOW™ de Toro simplifie le dépannage, les ajustements de pression et l'entretien de l'électrovanne et de la vanne pilote, sans nécessiter de coupure d'eau ou de creusement !

### **Raccords protégés**

Le boîtier de protection isole les connexions de fil du sol, prévenant ainsi les courts-circuits potentiels à la terre. Il permet également un accès au système sans nécessiter de creusement pour le dépannage et les réparations !



### **Vanne en inox solide**

Durable et sans besoin de remplacement, ce qui réduit les coûts de propriété à long terme.



### **Zone d'arrosage variable**

Chaque emplacement le long du parcours est équipé d'un arroseur dédié. Ces arroseurs polyvalents peuvent être utilisés en cercle complet un jour et en mode secteur un autre jour, offrant ainsi une flexibilité remarquable pour ajuster la zone de couverture en fonction des besoins saisonniers en arrosage. Cette adaptation simple et économique se fait en quelques secondes, sans nécessiter de pièces supplémentaires ou d'opérations complexes.



### **Module bifilaire**

Accessible depuis le dessus, ce système permet d'enlever le module LSM, de diagnostiquer les problèmes et de réaliser les réparations nécessaires sans nécessiter de creusage !



### **Durée de vie prolongée**

Le compartiment dispose d'un espace généreux pour s'adapter à l'évolution future. Quels que soient les défis à venir, cet arroseur est prêt à y faire face. De plus, le système peut être amélioré sans nécessiter de creusage, offrant ainsi une grande flexibilité et une facilité de mise à niveau.

## **Caractéristiques techniques**

### **Principales informations sur la série Infinity de Toro**

<b>Infinity</b>		<b>34/54</b>	<b>35/55</b>
Angle de jet	°	25 -15	25 - 15
Débit	L/min	INF 34 : 49.2 à 177.5 INF 54 : 50 à 234	INF 35 : 31 à 177.9 INF 55 : 53.4 à 232
Diamètre couvercle	cm	19.4	19.4
Hauteur d'émergence	cm	8.26	8.26
Hauteur du corps	cm	INF 34 : 25.4 INF 54 : 28.9	INF 35 : 25.4 INF 55 : 28.9
Pluviométrie	mm/h	INF 34 : 8.4 à 14 INF 54 : 8.4 à 15.5	INF 35 : 10.4 à 11.4 INF 55 : 11.7 à 14.7
Pression recommandée	bar	4.5 à 6.9	4.5 à 6.9
Rayon	m	INF 34 : 15.8 à 27.7 INF 54 : 15.8 à 30.2	INF 35 : 13.1 à 16.1 INF 55 : 16.7 à 28

**Hako**



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

**[www.hako.fr](http://www.hako.fr)**