



Ventilation Smart
Cool™

Moteur diesel
Yanmar® 55 ch

307 cm ou 320 cm de
largeur de coupe

Tondeuses autoportées Toro Reelmaster® 7000

Performance, productivité et qualité sont des concepts vides tant qu'un équipement n'a pas démontré sa capacité au quotidien auprès des clients. La gamme Reelmaster de tondeuses à fairways s'est forgée une réputation solide grâce à ses performances exceptionnelles, sa productivité maximale et la qualité remarquable de sa tonte, assurant une finition irréprochable.

La Reelmaster 7000-D est une tondeuse à cylindres polyvalente et hautement performante, idéale pour les terrains de golf et les zones difficiles. Dotée de plateaux de coupe DPA brevetés pour un entretien efficace du gazon et des réglages durables, elle intègre un moteur diesel Yanmar® de 41 kW (55 ch), des moteurs de cylindres puissants et un système de ventilation Smart Cool™ pour affronter les conditions extrêmes. Avec une largeur de coupe allant jusqu'à 307 cm ou 320 cm, cette tondeuse offre une efficacité impressionnante pour les travaux de préparation avant le sursemis, combinant puissance, rentabilité et résultats remarquables.

- 307 cm ou 320 cm de largeur de coupe
- Moteur diesel Yanmar® 55 ch
- Ventilation Smart Cool™
- 4 roues motrices
- Cylindre Edge Series™
- Motorisation diesel Yanmar® puissante

Détails



Motorisation diesel Yanmar® puissante

La tondeuse Reelmaster 7000-D est pourvue d'un moteur diesel Yanmar® de 41 kW (55 ch) qui intègre un système de dépollution des gaz d'échappement, assurant ainsi que les émissions de la machine respectent les normes de l'EPA, et contribuant ainsi à la préservation de l'environnement sur votre parcours de golf.



Système de ventilation à inversion automatique Smart Cool™

Le ventilateur à inversion thermostatique à vitesse variable élimine le chaume de la grille d'entrée, prévenant ainsi la surchauffe. Cette fonctionnalité permet d'économiser du temps en réduisant la fréquence des arrêts nécessaires pour nettoyer le capot arrière, vous permettant de rester concentré sur votre tâche.



4 roues motrices

La Reelmaster 7000 est munie d'un système de traction hydraulique parallèle exclusif assurant une transmission intégrale bidirectionnelle permanente. Ce flux hydraulique parallèle entre les roues avant et arrière offre une assistance aux quatre roues motrices lors des virages, facilitant ainsi la coupe autour des obstacles sans patinage des pneus et assurant une excellente adhérence sur les pentes et les sols humides. Un kit diviseur de débit pour la transmission intégrale est disponible en option.



Option de chevauchement accru

En intégrant deux plateaux de coupe arrière de 81 cm, la zone de chevauchement a été agrandie d'environ 15 cm, éliminant ainsi les zones d'herbe non coupée lors des virages serrés ou sur les pentes.



Entretien simplifié

La conception de la machine offre un accès simplifié aux composants et aux points nécessitant un entretien régulier, ce qui, associé à sa construction robuste, permet de diminuer la fréquence et la durée des opérations de maintenance.



Confort de l'utilisateur amélioré

Toutes les commandes et indicateurs de la machine sont facilement accessibles depuis l'accoudoir droit. De plus, la console de commande peut pivoter vers l'arrière pour permettre un accès et une sortie aisés du côté droit. Avec la colonne de direction inclinable, le siège de luxe à suspension, une visibilité accrue et un fonctionnement plus silencieux, le confort du conducteur est amélioré, réduisant ainsi la fatigue.



Cylindre Edge Series™

Les plateaux de coupe à double réglage de précision (DPA) intègrent les cylindres Toro EdgeSeries™ pour assurer une coupe homogène et une finition impeccable, tout en nécessitant moins d'entretien grâce à une meilleure durabilité des tranchants des cylindres.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuses hélicoïdales thermiques Reelmaster® 7000

Tondeuses de fairways

Reelmaster 7000-D

Moteur		Le moteur diesel Yanmar® à quatre cylindres, développe une puissance de 41 kW (55 ch) et est conforme à la norme Tier 4 en matière d'émissions.
Capacité réservoir de carburant	L	83
Vitesse au sol	km/h	marche avant : 0 km / h à 22.5 marche arrière : 0 km / h à 11 tonte : 0 km / h à 11
Pneus		avant : pneus à gazon 31 x 13.5-15, 4 plis arrière : multi-trac 20 x 12-10, 4 plis plage recommandée : 0.83 - 1.03 bar
Cadre		châssis en acier intégralement soudé avec ancrage intégrés
Freins		les freins à disques immergés dans l'huile, actionnés mécaniquement, offrent un système de freinage individuel par roue, contrôlé par une commande au pied, ou une fonction de verrouillage des pédales ensemble
Direction		direction assistée avec source d'alimentation réservée, volant inclinable
Dimension hors-tout	cm	unités de coupe 69 cm ou 81 cm à l'arrière - longueur totale (plateaux de coupe abaissés) : 345 cm unités de coupe 69 cm ou 81 cm à l'arrière - largeur transport (plateaux de coupe abaissés) : 239 cm unités de coupe 69 cm ou 81 cm à l'arrière - largeur de tonte (plateaux de coupe abaissés) : 307 cm unités de coupe 81 cm - longueur totale (plateaux de coupe abaissés) : 358 cm unités de coupe 81 cm - largeur transport (plateaux de coupe abaissés) : 239 cm unités de coupe 81 cm - largeur de tonte (plateaux de coupe abaissés) : 320 cm hauteur avec arceau de sécurité 2 montants : 220 cm
Poids	kg	1950
Configuration des plateaux de coupe		les plateaux de coupe sont disponibles avec 8 et 11 lames, mesurant 17,8 cm de diamètre et 68,6 cm de largeur, ainsi qu'avec 8 lames, mesurant 81,3 cm de largeur
Largeur de coupe	cm	307 ou 320
Hauteur de coupe	mm	8 lames : 13 mm - 64 mm 11 lames : 6 mm - 19 mm
Rouleaux		rouleau avant Wiehle en plastique à gorge profonde de 7,6 cm de diamètre. Rouleau arrière en acier de 7,6 cm de diamètre (d'autres configurations de rouleaux en option)
Certification		Conforme aux normes de l'ANSI (ANSI B71-4-2017) et CE (EN ISO5395)
Garantie		2 ans

Hako



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr